

Information produit

BP Visco 5000 C 5W-40

Technologie de Protection des Moteurs "Cleanguard"

Description

BP Visco avec la techonologie de protection des moteurs Cleanguard™ apporte à votre moteur plus de propreté sur des périodes étendues.
Le fonctionnement du véhicule est meilleur lorsque le moteur est propre.
La technologie Cleanguard™, maintient le moteur en parfait état de propreté en évitant l'accumulation des dépôts tels que la calamine et les boues dans les parties vitales du moteur et les canaux de lubrification.
La technologie Cleanguard™ limite la formation de calamine et de cambouis et retient les salissures évitant ainsi tout accumulation dans le moteur.

Application

BP Visco 5000 C 5W-40 convient pour les moteurs essence et diesel lorsque le constructeur demande un lubrifiant SAE 5W-40 avec un niveau de performance ACEA C3, API SM/CF ou des spécifications antérieures.

Visco 5000 C 5W-40 est également recommandé par une majorité de constructeurs. Il est souhaitable de consulter les recommandations du constructeur dans le manuel d'utilisateur.

Visco 5000 C 5W-40 est homologué par le groupe VW pour des moteurs essence et diesel avec ou sans injecteurs-pompes, avec des intervalles de vidanges fixes lorsque les normes VW 502 00/ 505 01/ 505 00 sont exigées. Ce lubrifiant ne convient pas pour les moteurs diesel VW équipés de filtres à particules.

Propriétés et avantages

BP Visco 5000C 5W-40 est une huile de synthèse de première qui offre les avantages suivants:

- Propreté moteur améliorée

- Protection moteur intégrale

- Plus grande longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement

- Réduction des émissions nocives

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	BP Visco 5000 C 5W-40
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.1
Viscosité, CCS -30C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5770
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm²/s	76
Indice de viscosité	ASTM D2270	Sans	173
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-42
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	203
Cendres sulfatées	ASTM D874	% m	0.78

Performances Produit

ACEA C3
API SM/CF
BMW Longlife-04
Meets Fiat 9.55535-S2
Meets Ford WSS-M2C917-A
MB-Approval 229.31/ 229.51
VW 502 00 / 505 00/ 505 01

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

BP Visco 5000 C 5W-40
25 Aug 2011

BP France Lubrifiants automobiles Immeuble Le CERVIER 12 avenue des Béguines Cergy Saint-Christophe 95 866 CERGY PONTOISE CEDEX
01 34 22 76 00
www.bplubrifiants.fr